



TECHNISCHE ZEICHNUNG



PRODUKTFOTO

SCHUTZROHRE FORM A (RUNDER BODEN)

NACH DIN 43772

Materialien	Max. Dauerbetriebs- temperatur in Luft	Material- schlüssel	Wandstärke	Verfügbarkeit
1.4762	1200°C	4762	2,0mm	ab Lager *
1.4841	1200°C	4841	2,0mm	
1.4749	1200°C	4749	2,0mm	
Kanthal Al	1250°C	OKA1	1,3mm	auf Anfrage
Stahl 1.0305	500°C	0305	2,0mm	
Stahl 1.0305 emailliert	600°C	E305	3,0mm	

Zur Info, die Materialien Inconell 600 und 1.4571 finden Sie im Datenblatt Schutzrohre Form C

Nennlänge (in mm)	355	500	710	1000	1400	2000
Schutzrohrlänge	370	520	730	1020	1420	2020
Ø 15,0 mm	RMR(x)15037000	RMR(x)15052000	RMR(x)15073000	RMR(x)15102000	RMR(x)15142000	RMR(x)15202000
Ø 22,0mm	RMR(x)22037000	RMR(x)22052000	RMR(x)22073000	RMR(x)22102000	RMR(x)22142000	RMR(x)22202000

*Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage. Vormaterial auf Lager **

Für eine Anfrage oder Bestellung unserer Standard-Schutzrohre bitte für (x) den Materialschlüssel einfügen z.B. für Material 1.4762

Artikelnummer: RMR 4762 15037000

* Zwischenverkauf vorbehalten