



ANSCHLUSSKOPF TYP MA DL/J



KLEMMSOCKEL

Material	Aluminium
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 100 °C Optional: -40 ... 150 °C
IP-Schutzgrad	IP 53 - Anschlusskopf ohne Einschraubgewinde IP 65 - Anschlusskopf mit Einschraubgewinde, Standard Kabelverschraubung Optional: Gerne montieren wir Ihre Wunschkabelverschraubung
Kabeleingang	M20x1,5 G1/2" - ½NPT(keine Kabelverschraubung incl.)
Klemmsockelgröße	
Prozessanschluss	Gewinde: M24x1,5 - G1/2" Rohrdurchmesser: Ø13- Ø22,3 - Ø22,5 - Ø22,8- Ø26,8
Befestigung bei Schutzrohr	
Farben	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium - RAL 1007 – gelb - RAL 1003 – signal gelb - RAL 5005 – signal blau - RAL 5015 – himmelblau - RAL 7032 – grau - RAL 7035 – licht-grau - RAL 9002 – grau-weiß - RAL 9006 – weiß-aluminium - RAL 9007 – grau-aluminium - RAL 9010 – weiß
<p><i>Ist Ihr gewünschter Anschlusskopf nicht in unserem Standard Anschlussköpfen enthalten, kein Problem!</i></p> <p><i>In vielen Fällen haben wir auch Sonder-Anschlussköpfe an Lager oder können diese innerhalb von 4-6 Wochen an Sie ausliefern</i></p>	

Unsere folgenden **Standard Anschlussköpfe** haben wir für Sie **ab Lager** verfügbar*

Prozessanschluss	Kabeleingang	Farbe	Neue Artikelnummer	Alte Artikelnummer
M10 x 1,0	M20x1,5	Aluminium	AMA001M16M10310	BA-5161

* Zwischenverkauf vorbehalten.