

# LEITUNG LAL240220PCP000

## Anschlussleitung Cu-vernickelt 4 x 0,22 mm<sup>2</sup> PFA/Cu-Geflecht/PFA

<i>Artikelnummer</i>	LAL240220PCP000
<i>Alte Artikelnummer</i>	LW-4053
<i>Leitermaterial</i>	Cu-vernickelt
<i>Leiterquerschnitt</i>	0,22 mm <sup>2</sup>
<i>Leiteraufbau</i>	7 x 0,20 mm
<i>Litzendurchmesser</i>	0,60 mm +/-0,05
<i>Aderisolation</i>	PFA
<i>Wandstärke</i>	0,25 mm +/-0,1
<i>Aderdurchmesser</i>	1,10 mm +/-0,10
<i>Aderfarben</i>	2x rot; 2x weiss
<i>Leiterführung</i>	verseilt - 40 mm +/- 15%
<i>Zwischenmantel</i>	Polyesterfolie
<i>Schirmgeflecht</i>	aus Drähten 0,127 mm Cu-vernickelt
<i>Geflechtaufbau</i>	16x4x0,127 mm
<i>Geflechtsteigung</i>	20 mm +/- 2 mm
<i>Mantel</i>	PFA
<i>Mantelfarbe</i>	weiß
<i>Wandstärke</i>	0,30 mm +/-0,10
<i>Außendurchmesser</i>	3,20 mm +/-0,15
<b>Hochspannungsprüfung</b>	
<i>Aderisolation</i>	3400 V
<i>Ader gegen Schirm</i>	3400 V
<i>Mantel</i>	4000 V
<b>Dauertemperaturbeständigkeit</b>	
<i>Ader- und Mantelwerkstoff</i>	-190°C bis +260°C; kurzzeitig bis +280°C